Transmission d'images:
Code de Golay - Code de Reed-Solomon

TIPE 2020-2021 : Enjeux sociétaux

Jeanne Domanski - 20086

Juin 2021

Table des matières

Transmission d'images

Définitions

Codes linéaires et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de déchiffrement

Racines primitives

Code de Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapas de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs résiduelles

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapas de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Transmission d'images

$R = 10110010$

$R^* = 00111010$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Transmission d'images

$R = 10110010$

Code

$C = 01101011 \ 10110010$

$C^* = 01001111 \ 10111000$

Correction

$R = 10110010$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Définitions

Alphabet

$\mathbb{F}_q$ désigne un corps fini à q éléments, où q est une puissance d'un nombre premier

Poids de Hamming [poids]

Nombre de lettres non nulles d'un mot

Distance de Hamming [distance_de_hamming]

Nombre de lettres dont diffèrent deux mots, notée d_H

Distance minimale d'un code

Distance de Hamming minimale entre deux mots distincts du code, notée d

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Définitions

Erreur

Symbole erroné à l'intérieur d'un mot reçu

Effacement

Perte d'un symbole entier lors de la transmission, symbolisée par '*'

Correction

Restituer la valeur d'origine de chacun des symboles erronés d'un mot reçu

Capacité de correction

Plus grand nombre d'erreurs corrigibles par le code

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Codes linéaires

Définition

Code linéaire (n, k, d) sur $\mathbb{F}_q$: sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_q^n$ de dimension k

Syndrome

Application linéaire ayant pour noyau le code, notée h ou S

Matrice de contrôle

Matrice canoniquement associée à h , notée H

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Codes cycliques

Définition

Si $(x_1, \dots, x_n) \in C$ alors $(x_n, x_1, \dots, x_{n-1}) \in C$

Polynôme générateur

Polynôme de $\mathbb{F}_q[X]$ unitaire diviseur de $X^n - 1$, noté g

Syndrome

Reste de la division euclidienne par g , du polynôme représentant le mot

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Tableau de déchiffrement

[tableau]

[syndrome_tab_dech]

Classe					Syndrome
0	c_1	c_2	c_3	...	$h(0) = 0$
u	$u + c_1$	$u + c_2$	$u + c_3$	...	$h(u)$
v	$v + c_1$	$v + c_2$	$v + c_3$	...	$h(v)$
...	...	...	...	...	...

Tableau de déchiffrement : exemple de code (5, 3)

[decodage_tab_dech]

Classe				Syndrome
(0, 0, 0, 0, 0)	(0, 1, 1, 1, 0)	(1, 0, 1, 0, 1)	(1, 1, 0, 1, 1)	(0, 0, 0)
(1, 0, 0, 0, 0)	(1, 1, 1, 1, 0)	(0, 0, 1, 0, 1)	(0, 1, 0, 1, 1)	(1, 0, 0)
(0, 1, 0, 0, 0)	(0, 0, 1, 1, 0)	(1, 1, 1, 0, 1)	(1, 0, 0, 1, 1)	(0, 1, 0)
(0, 0, 1, 0, 0)	(0, 1, 0, 1, 0)	(1, 0, 0, 0, 1)	(1, 1, 1, 1, 1)	(0, 0, 1)
(0, 0, 0, 1, 0)	(0, 1, 1, 0, 0)	(1, 0, 1, 1, 1)	(1, 1, 0, 0, 1)	(0, 1, 1)
(0, 0, 0, 0, 1)	(0, 1, 1, 1, 1)	(1, 0, 1, 0, 0)	(1, 1, 0, 1, 0)	(1, 0, 1)
(1, 1, 0, 0, 0)	(1, 0, 1, 1, 0)	(0, 1, 1, 0, 1)	(0, 0, 0, 1, 1)	(1, 1, 0)
(1, 0, 0, 1, 0)	(1, 1, 1, 0, 0)	(0, 0, 1, 1, 1)	(0, 1, 0, 0, 1)	(1, 1, 1)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Mot reçu : $y = (1, 0, 1, 1, 1)$

$$\text{Syndrome : } H^T \cdot y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Tableau de déchiffrement : exemple de code (5, 3)

[decodage_tab_dech]

Classe				Syndrome
(0, 0, 0, 0, 0)	(0, 1, 1, 1, 0)	(1, 0, 1, 0, 1)	(1, 1, 0, 1, 1)	(0, 0, 0)
(1, 0, 0, 0, 0)	(1, 1, 1, 1, 0)	(0, 0, 1, 0, 1)	(0, 1, 0, 1, 1)	(1, 0, 0)
(0, 1, 0, 0, 0)	(0, 0, 1, 1, 0)	(1, 1, 1, 0, 1)	(1, 0, 0, 1, 1)	(0, 1, 0)
(0, 0, 1, 0, 0)	(0, 1, 0, 1, 0)	(1, 0, 0, 0, 1)	(1, 1, 1, 1, 1)	(0, 0, 1)
(0, 0, 0, 1, 0)	(0, 1, 1, 0, 0)	(1, 0, 1, 1, 1)	(1, 1, 0, 0, 1)	(0, 1, 1)
(0, 0, 0, 0, 1)	(0, 1, 1, 1, 1)	(1, 0, 1, 0, 0)	(1, 1, 0, 1, 0)	(1, 0, 1)
(1, 1, 0, 0, 0)	(1, 0, 1, 1, 0)	(0, 1, 1, 0, 1)	(0, 0, 0, 1, 1)	(1, 1, 0)
(1, 0, 0, 1, 0)	(1, 1, 1, 0, 0)	(0, 0, 1, 1, 1)	(0, 1, 0, 0, 1)	(1, 1, 1)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $t = 1$

Mot erreur : $e = (0, 0, 0, 1, 0)$

Mot envoyé :

$$x = y + e = (1, 0, 1, 0, 1)$$

Mot reçu : $y = (1, 0, 1, 1, 1)$

$$\text{Syndrome : } H^T \cdot y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Tableau de déchiffrement : exemple de code (5, 3)

[decodage_tab_dech]

Classe				Syndrome
(0, 0, 0, 0, 0)	(0, 1, 1, 1, 0)	(1, 0, 1, 0, 1)	(1, 1, 0, 1, 1)	(0, 0, 0)
(1, 0, 0, 0, 0)	(1, 1, 1, 1, 0)	(0, 0, 1, 0, 1)	(0, 1, 0, 1, 1)	(1, 0, 0)
(0, 1, 0, 0, 0)	(0, 0, 1, 1, 0)	(1, 1, 1, 0, 1)	(1, 0, 0, 1, 1)	(0, 1, 0)
(0, 0, 1, 0, 0)	(0, 1, 0, 1, 0)	(1, 0, 0, 0, 1)	(1, 1, 1, 1, 1)	(0, 0, 1)
(0, 0, 0, 1, 0)	(0, 1, 1, 0, 0)	(1, 0, 1, 1, 1)	(1, 1, 0, 0, 1)	(0, 1, 1)
(0, 0, 0, 0, 1)	(0, 1, 1, 1, 1)	(1, 0, 1, 0, 0)	(1, 1, 0, 1, 0)	(1, 0, 1)
(1, 1, 0, 0, 0)	(1, 0, 1, 1, 0)	(0, 1, 1, 0, 1)	(0, 0, 0, 1, 1)	(1, 1, 0)
(1, 0, 0, 1, 0)	(1, 1, 1, 0, 0)	(0, 0, 1, 1, 1)	(0, 1, 0, 0, 1)	(1, 1, 1)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Mot reçu : $y = (1, 0, 1, 1, 1)$

$$\text{Syndrome : } H^T \cdot y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Si $t = 1$

Mot erreur : $e = (0, 0, 0, 1, 0)$

Mot envoyé :

$$x = y + e = (1, 0, 1, 0, 1)$$

Si $t = 2$

Mots erreurs : $(0, 0, 0, 1, 0)$ et $(0, 1, 1, 0, 0)$

Mots envoyés : $(1, 0, 1, 0, 1)$ et $(1, 1, 0, 1, 1)$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Racines primitives de l'unité

Racine $p^{\text{ème}}$ de l'unité

$\alpha \in \mathbb{F}_q$ tel que $\alpha^p = 1$

Racine $p^{\text{ème}}$ primitive de l'unité

Racine $p^{\text{ème}}$ α telle que $\forall i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, \alpha^i \neq 1$

Base de $\mathbb{F}_q$ où $q = x^p$ [table_alpha]

Soit $\alpha \in \mathbb{F}_q$ racine primitive, $(\alpha^0, \dots, \alpha^{p-1})$ est une base de $\mathbb{F}_q$ en tant que $\mathbb{F}_x$ -espace vectoriel

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Code de Reed-Solomon

Caractéristiques

On se place dans $\mathbb{F}_{2^p}$.

$$n = 2^p - 1 = k + 2 \times t$$

$R = [[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0], [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0], \dots, [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]]$

- ▶ p : nombre de bits par symbole
- ▶ n : nombre de symboles transmis
- ▶ k : nombre de symboles d'information
- ▶ $d = 2 \times t + 1$: distance minimale
- ▶ t : nombre d'erreurs corrigibles
- ▶ $r = 2t$: nombre de symboles de redondance, nombre maximal d'effacements

$$2 \times t' + e' < d - 1 = 2 \times t$$

avec t' erreurs et e' effacements

Code de Reed-Solomon

Encoder et décoder

Polynôme générateur [calcul_g_RS]

$$g(x) = \prod_{i=0}^{2t-1} (x - \alpha^i)$$

Encoder un mot A [RS_encoder]

$$C = A \times X^{2t} + B$$

avec B tel que $A \times X^{2t} = g \times Q + B$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Code de Reed-Solomon

Etapas de l'algorithme

Soit R le mot reçu et C son mot de code associé

Etapas de l'algorithme

1. déterminer le domaine d'effacements I_o
2. déterminer le polynôme localisateur d'effacement σ_o
3. remplacer les '*' de R par des symboles de $\mathbb{F}_q$
4. calcul du syndrome S
5. calcul du polynome modifié du syndrome S_o
6. trouver les polynomes σ_1 et ω
7. méthode *time-domain* : obtenir E et l'existence de C
8. calcul de C

Code de Reed-Solomon

Domaine et polynôme d'effacement

Domaine d'effacement [calcul_I_0]

$$I_o = \{i | R_i = *\}$$

$$t_o = |I_o|$$

Polynôme localisateur d'effacement

[calcul_sigma_0]

$$\sigma_o = \prod_{i \in I_o} (1 - \alpha^i x)$$

[remplacer]

Code de Reed-Solomon

Syndrome

Syndrome [S]

$$S_j = \sum_{i=0}^{n-1} R_i' \alpha^{ij} \text{ pour } j \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$$

$$S(x) = S_0 + S_1x + \dots + S_{r-1}x^{r-1}$$

Syndrome modifié [S_0]

$$S_o(x) = S(x)\sigma_o(x) \pmod{x^r}$$

Code de Reed-Solomon

Problème($x^r, S_o(x), \mu, \nu$)

$$\mu = \lfloor (r - t_0)/2 \rfloor$$

$$\nu = \lceil (r + t_0)/2 \rceil - 1$$

Problème($x^r, S_o(x), \mu, \nu$) [Euclide_Pracines]

$\deg(\sigma_1) \leq \mu, \deg(\omega) \leq \nu$

$$\sigma_1(x)S_o(x) \equiv \omega(x) \pmod{x^r}$$

Polynôme localisateur d'erreur/effacement

$$\sigma(x) = \sigma_o(x)\sigma_1(x)$$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Code de Reed-Solomon

Méthode *time-domain* [time_domain]

$$C = (C_0, C_1, \dots, C_{n-1})$$

$$C_i = R'_i - E_i \text{ [fin]}$$

Théorème

Il existe un mot du code C à une distance d'au plus r de R si on vérifie :

$$\deg(\omega(x)) < t_o \quad (1)$$

$$\sigma_1(0) \neq 0 \quad (2)$$

$$\sigma(x) | (1 - x^n) \quad (3)$$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Application à la transmission d'images

code Reed-Solomon (255, 239, 17)

Figure – Image de Saturne prise par la sonde *Voyager 2*

[RS_appliquer]

Source : *Larger version of Saturne* NASA
[https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/
images-voyager-took/saturn/](https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/saturn/)

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Application à la transmission d'images

code Reed-Solomon (255, 239, 17)

Figure – Image de Saturne prise par la sonde *Voyager 2*

[RS_appliquer]

Figure – Image entachée de 20 000 erreurs aléatoires

[RS_entacher_im_codee]

Source : *Larger version of Saturne* NASA
<https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/saturn/>

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Application à la transmission d'images

code Reed-Solomon (255, 239, 17)

Figure – Image de Saturne prise par la sonde *Voyager 2*

[RS_appliquer]

Figure – Image entachée de 20 000 erreurs aléatoires

[RS_entacher_im_codee]

Figure – Image corrigée par le code de Reed-Solomon

[RS_decode_im]

Source : *Larger version of Saturne* NASA
<https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/saturn/>

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Comparaison avec le code de Golay

Taux de transmission

Code détecteur correcteur d'erreurs	Taux de transmission : k/n (en %)
<i>Code de Golay (23, 12, 7)</i>	52,17
<i>Code de Golay (24, 12, 8)</i>	50,00
<i>Code de Reed – Solomon (255, 239, 17)</i>	93,72

Figure – Taux de transmission des codes de Golay et de Reed-Solomon [6]

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Comparaison avec le code de Golay

Probabilité d'erreurs résiduelles

Probabilité d'avoir i des n lettres fausses [P_i]

$$P_i = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Expression finale [ϵ]

$$\epsilon = 1 - \sum_{i=0}^t P_i$$

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Comparaison avec le code de Golay

Probabilité d'erreurs résiduelles

Figure – Probabilités d'erreurs résiduelles des codes de Golay et de Reed-Solomon [compare]

Conclusion

1. Bibliographie
2. Tableau de déchiffrement
3. Manipulation des puissances de α
4. Méthode *time-domain*
5. Transmission d'images
 - ▶ Appliquer le code à une image
 - ▶ Entacher d'erreurs
 - ▶ Retrouver l'image représentée par un tableau
 - ▶ Décoder une image entachée d'erreurs
6. Erreurs résiduelles
 - ▶ Pourcentage d'erreurs résiduelles
 - ▶ Probabilités d'erreurs résiduelles du tableau de déchiffrement
7. Application à une autre image

Bibliographie

- [1] Odile PAPINI, Jacques WOLFMANN : *Algèbre discrète et codes correcteurs* : Springer-Verlag (1994)
- [2] Pierre WASSEF : Cours d'arithmétique à l'université Pierre et Marie Curie :
<https://perso.univ-rennes1.fr/christophe.mourougane/enseignements/2007-8/arithmetique.pdf>
- [3] Pierre MEUNIER : *Algèbre : Cryptologie - Codes linéaires correcteurs d'erreurs* : Cépaduès Edition (2016)
- [4] R. J. MCELIECE : *The Decoding of Reed-Solomon Codes* :
<https://ntrs.nasa.gov/citations/19890010973> (1988)
- [5] T. K. TRUONG, J. K. HOLMES, I. S. REED, X. YIN : *A simplified procedure for decoding the (23,12) and (24,12) Golay codes* :
<https://ntrs.nasa.gov/citations/19890010085> (1989)
- [6] Abbas DANDACHE, Thierry VALLINO, Fabrice MONTEIRO, Jean-Pierre DELAHAYE : *Code Reed-Solomon (127, k, d) avec effacements : simulation et conception sur réseaux de circuits programmables (FPGA)* :
<http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/2118/005.PDF%20TEXTE.pdf?sequence=1> (1998)
- [7] François DUBOIS : Cours sur les codes et automates finis au CNAM :
<https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~fdubois/cours/codes-automates/codauto-cours-06-18mars2020.pdf> (2020)

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Tableau de déchiffrement

Listing 1 – Création du tableau

```
1 def tableau(H):
2     """Renvoie le tableau de déchiffrement de H (et les syndromes)"""
3     c, s = debut_tableau(H) # initialise avec les classes de 0 à n
4     classe = c.copy()
5     synd = s.copy()
6     mot1 = classe[1][0] # premier mot de la classe 1
7     for i in range(1, len(H[0])): # ajoute 1 à la i_ième colonne du mot
8         mot = mot1.copy()
9         mot[i] = somme_binaire(mot[i], 1)
10        if syndrome(H, mot) not in synd: # on regarde si le h(mot) est déjà dans synd
11            c1 = classe[1].copy() # récupère la classe 1
12            liste = [mot] # initialise avec mot
13            for j in range(1, len(c1)): # ajoute 1 à la i_ème colonne de chaque mot de classe 1
14                elt = c1[j].copy()
15                elt[i] = somme_binaire(elt[i], 1)
16                liste.append(elt.copy())
17            classe = classe + [liste]
18            synd.append(syndrome(H, mot))
19    return classe, synd
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Tableau de déchiffrement

Listing 2 – Premières classes du tableau

```
1 def classe_0(H):
2     """Renvoie la première ligne du tableau : classe de syndrome
3     0"""
4     liste = [[0 for _ in range(len(H[0]))]] # liste initialisée
5     avec le mot nul
6     G = mat_generatrice(H)
7     for i in range(len(G)): # ajout des lignes de G
8         liste.append(G[i])
9     for i in range(len(G)): # ajout des sommes 2 à 2 de lignes
10        de G pas encore dans la liste
11        for j in range(len(G)):
12            if j != i and somme_liste(G[i], G[j]) not in liste:
13                liste.append(somme_liste(G[i], G[j]))
14    return liste
```

```
1 def classe_j(H, j):
2     """Renvoie la j_ième classe du tableau pour 1 <= j <= n"""
3     liste = classe_0(H).copy() # récupère la classe 0
4     for i in range(len(liste)): # ajoute 1 à la (j-1)_ième
5         colonne de chaque ligne
6         liste[i][j - 1] = somme_binaire(1, liste[i][j - 1])
7     return liste
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Tableau de déchiffrement

Listing 3 – Décodage par tableau de déchiffrement

```
1 def decodage_tab_dech(y, H, e):
2     """Corrige le mot y pour un code de matrice H
   avec au plus e erreurs avec le tableau de dé
   chiffrement"""
3     s = syndrome(H, y)
4     classe, synd = tableau(H)
5     for i in range(len(synd)):
6         # on cherche la ligne correspondant au
   syndrome de y
7         if s == synd[i]:
8             i_s = i
9             lm_env = [] # = liste des mots envoyés
   possibles
10            for i in range(classe[i_s]):
11                if poids(classe[i_s][i]) <= e: # si le
   poids du mot erreur est inférieur à e
12                    lm_env.append(somme_liste(y, classe[
   i_s][i])) # on ajoute le mot erreur au mot reç
   u y
13            return lm_env
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles

Manipulation des puissances de α

Listing 4 – Puissances de α (extrait de [table_alpha])

```
1  else:
2  # sinon, il faut la calculer et l'ajouter dans le tableau
3  if i <= p - 1:
4      Pa = [0 for _ in range(p)]
5      Pa[i] = 1
6      tab[i] = Pa.copy()
7      return Pa
8  elif i == p:
9      tab[p] = f[: -1].copy()
10     return f[: -1]
11  else:
12     # si la puissance est de degré supérieur à p
13     P = [0] + puissances_alpha(f, i - 1, tab)
14     # on écrit alpha**i = alpha * alpha**(i - 1)
15     if degre(P) == p:
16         # on recopie les puissances de degré inférieur à p
17         Q = somme_listes(P[:p], puissances_alpha(f, p,
18     tab))
19     else:
20         Q = P[:p]
21         for j in range(p, degre(P)):
22             if P[j] != 0:
23                 aj = puissances_alpha(f, j, tab)
24                 # on exprime les puissances supérieures à
25                 # p en fonction des puissances strictement inférieures à p
26                 Q = somme_listes(Q, aj)
27                 # on les ajoute aux puissances déjà
28                 # calculées
29                 tab[i] = Q.copy()
30                 return Q
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Manipulation des puissances de α

Listing 5 – Evaluer un polynôme en α^i

```
1 def evaluate_alpha(U, i):
2     """Evalue U en alpha**i"""
3     if i == 0:
4         return [sum(U) % 2]
5     else:
6         P = [0 for _ in range(len(U) * i)]
7         for j in range(len(U)):
8             if U[j] != 0:
9                 P[j * i] += 1
10        E = P[:11].copy()
11        compteur = 11
12        while len(P) > compteur:
13            if P[compteur] != 0:
14                E = somme_listes(E, table_alpha(g,
15                                compteur))
16                compteur += 1
17        return E
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Manipulation des puissances de α

Listing 6 – Evaluer un polynôme dont les coefficients sont des polynômes en α en α^i

```
1 def evalue_alpha_Pracines(U, i):
2     """Evalue U polynôme dont les coefficients dépendent de alpha
3     en alpha**i"""
4     if i == 0:
5         # on évalue le polynôme en 1
6         L = []
7         for j in range(len(U)):
8             # on somme les coefficients
9             L = somme_binaire(L, U[j])
10        return L
11    else:
12        E = []
13        for j in range(len(U)):
14            if enleve_zero(U[j]) != []:
15                # on multiplie U[j] par alpha**(i*j)
16                U_j = prod_puiss_alpha(U[j], i * j)
17                # on l'ajoute à ceux déjà calculés
18                E = somme_listes(E, U_j)
19    return E
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Listing 7 – Méthode *time-domain*

```
1 def time_domain():
2     """renvoie le polynome E et decode (= bool existence de C)"""
3     if sigma_0 == [[0 for _ in range(p)]] or len(omega)>= t_0 +
4         len(sigma_1):
5         decode = false
6     else:
7         count = 0
8         E = []
9         for i in range(n):
10            sigma_p = derive_Pracines(sigma,1)
11            c = evalue_alpha_Pracines(sigma_p, -i) # sigma_prime(
12            a**i)
13            if evalue_alpha_Pracines(sigma, -i) == [] and c != 0:
14                count += 1
15                a = prod_scal(-1, inverse(table_alpha(f, i*(L-1)))
16                ) # -a**(-i(L-1))
17                b = evalue_alpha_Pracines(omega, -i) # omega(a**i
18                )
19                E_i = prod(a, prod(b, inverse(c))) # a * b/c
20            else:
21                E_i = 0
22            E.append(E_i)
23            if count == len(sigma):
24                decode = True
25            else:
26                decode = False
27        return decode, E
28 decode, E = time_domain()
```

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Appliquer le code à une image

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Listing 8 – Appliquer le code de Reed-Solomon à une image

```
1 def RS_appliquer(image):
2     """Encode chaque mot : groupe de 239 couleurs (1/3 de pixel)
3     de l'image avec le code de Reed-Solomon"""
4     A = time.perf_counter()
5     L_paquets, L_reste = RS_separer(image)
6     l, q = len(L_paquets), len(L_paquets[0])
7     Lp_encode, Lr_encode = [[] for _ in range(l)], []
8     for i in range(l):
9         for j in range(q):
10            # on encode chaque élément de L_paquets[i]
11            Lp_encode[i].append(RS_encoder(L_paquets[i][j]))
12        for k in range(len(L_reste)):
13            # on encode chaque élément de L_reste
14            Lr_encode.append(RS_encoder(L_reste[k]))
15    B = time.perf_counter()
16    print(B-A)
17    return Lp_encode, Lr_encode
```

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Entacher d'erreurs un mot codé

Listing 9 – Entacher d'erreurs un mot codé

```
1 def RS_entacher_mot(mot, e):
2     """Entache de e erreurs le mot de code"""
3     #on fixe le nombre d'erreurs e0 et d'effacements t0, tq 2*t0
4     + e0 = e où e<2t
5     t0 = random.randrange(0,e//2)
6     e0 = e - 2*t0
7     ind_me0 = [i for i in range(len(mot))] #on liste tous les
8     indices du mot
9     #erreurs
10    ind_e0 = random.sample(ind_me0, e0) #on sélectionne les
11    indices des symboles erronés
12    #effacements
13    ind_mt0 = []
14    for i in ind_me0: #on liste les indices restants du mot
15        if i not in ind_e0:
16            ind_mt0.append(i)
17    ind_t0 = random.sample(ind_mt0, t0) #on sélectionne les
18    indices des symboles effacés
19    for i in ind_e0:
20        #on entache d'erreurs e0 symboles en falsifiant jusqu'à p
21        bits
22        e2 = random.randrange(1,p)
23        ind_se2 = [j for j in range(len(mot[i]))] #on liste les
24        indices du symbole
25        ind_be2 = random.sample(ind_se2, e2) #on sélectionne les
26        indices des bits erronés du symbole
27        for j in ind_be2:
28            #on falsifie e2 bits du symbole
29            mot[i][j] = (mot[i][j] + 1) % 2
30    for i in ind_t0:
31        #on efface t0 symboles en les remplaçant par '*'
32        mot[i] = '*'
33    return mot
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Entacher d'erreurs une image codée

Listing 10 – Entacher d'erreurs une image codée (extrait de [RS_entacher_im_codée])

```
1  assert 2*t * (n_Lp + n_Lr) >= nb #on peut introduire au plus
2  2*t * (n_Lp + n_Lr) erreurs
3  ind_tot = [i for i in range(n_Lr + n_Lp)]
4  #de 0 à n_Lr, on aura les mots de Lr_encode
5  # de n_Lr jusqu'à n_Lr + n_Lp, on aura les mots de Lp_encode
6  ind_m = [] #indices des mots déjà entachés
7  while compt < nb:
8      #on entache des mots qui n'ont pas été entaché jusqu'à ce
9      que nb erreurs aient été introduites
10     ind_e = random.sample(ind_tot, 1) #on choisit un mot à
11     entacher au hasard
12     ind_e = ind_e[0]
13     if ind_e not in ind_m: #si ce mot n'est pas déjà entaché
14         ind_m.append(ind_e)
15         e = random.randrange(1,2*t)
16         compt += e
17         if ind_e < n_Lr:
18             Lr_encode[ind_e] = RS_entacher_mot(Lr_encode[
19 ind_e], e)
20         else:
21             ind_e -= n_Lr
22             ligne = ind_e // col_tot
23             colonne = ind_e % col_tot
24             Lp_encode[ligne][colonne] = RS_entacher_mot(
25 Lp_encode[ligne][colonne], e)
26 return (Lp_encode, Lr_encode)
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Décoder une image entachée d'erreurs

Corriger les mots de l'image codée

Listing 11 – Décoder une image : Corriger les mots

```
1 def RS_decode_im(L_code, decode):
2     Lp_encode, Lr_encode = L_code
3     #on corrige les mots
4     for mot in Lr_encode:
5         mot = decode(mot)
6     for ligne in Lp_encode:
7         for mot in ligne:
8             mot = decode(mot)
9     k = len(Lr_encode[-1]) #longueur d'un mot encodé
10    val_rest = enleve_zero_Pracines(k) #on enlève les zeros qu'on
11    avait rajouté pour voir les 'vrais' valeurs restantes
12    nb_octet_Lr = (len(Lr_encode) - 1) * k + k - val_rest #on
13    calcule combien d'octets on a dans Lr_encode
14    ligne_tot = len(Lp_encode) #nombre de lignes
15    lg_val_rest = Lr // ligne_tot #longueur des valeurs restantes
16    pour chaque ligne
17    nb_octet_ligne_Lp = len(Lp_encode[0]) * k
18    octet_ligne = nb_octet_ligne_Lp + nb_octet_Lr // ligne_tot #
19    nombre d'octet par ligne
20    colonne_tot = octet_ligne // 3 #nombre de pixels par ligne ie
21    nombre de colonnes
22    im_e = Image.new('RGB', (ligne_tot, colonne_tot), (255, 255,
23    255))
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Décoder une image entachée d'erreurs

Récupérer les octets des listes de mots

Listing 12 – Décoder une image : Récupérer les octets

```
1 #on reconstitue l'image
2 #on decompose Lr en liste d'octets
3 Lr_octet = []
4 for mot in Lr_decode:
5     for octet in mot:
6         Lr_octet.append(octet)
7 #on decompose les lignes de Lp en octets
8 Lp_ligne_octet = []
9 for ligne in Lp_encode:
10    Lp_ligne = []
11    for mot in ligne:
12        for octet in mot:
13            Lp_ligne.append(octet)
14    Lp_ligne_octet.append(Lp_ligne)
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Décoder une image entachée d'erreurs

Reconstituer les pixels

Listing 13 – Décoder une image : Reconstituer les pixels

```
1  #on rassemble en pixels les octets de chaque ligne
2  for i in range(ligne_tot):
3      #pour chaque ligne de pixel de l'image
4      j = 0
5      while j + 2 < nb_octet_ligne_Lp:
6          pixel = (bin_to_dec(Lp_ligne_octet[j]), bin_to_dec(
7  Lp_ligne_octet[j + 1]), bin_to_dec(Lp_ligne_octet[j + 2]))
8          im_e.putpixel((i, j), pixel)
9          j += 3
10         l = 0 #valeur de départ du parcours de Lr_octet
11         if j + 3 == nb_octet_ligne_Lp: #il reste 1/3 de pixel
12             pixel = (bin_to_dec(Lp_ligne_octet[j + 2]),
13             bin_to_dec(Lr_octet[0]), bin_to_dec(Lr_octet[1]))
14             im_e.putpixel((i, j), pixel)
15             l = 2
16             elif j + 4 == nb_octet_ligne_Lp: #il reste 2/3 de pixel
17                 pixel = (bin_to_dec(Lp_ligne_octet[j + 2]),
18                 bin_to_dec(Lp_ligne_octet[j + 3]), bin_to_dec(Lr_octet[0]))
19                 im_e.putpixel((i, j), pixel)
20                 l = 1
21                 while l + 2 < nb_octet_Lr: #on parcourt tous les octets
22                 de la liste Lr
23                     pixel = (bin_to_dec(Lr_octet[j + 3 + l]), bin_to_dec(
24                     Lr_octet[j + 3 + l + 1]), bin_to_dec(Lr_octet[j + 3 + l + 2])
25                     )
26                     im_e.putpixel((i, j + 3 + l), pixel)
27                     l += 3
28 im_e.show()
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Etapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Pourcentage d'erreurs résiduelles

Listing 14 – Nombre d'erreurs résiduelles

```
1 def erreurs_residuelles(im, im_c):
2     """Compte le nombre d'erreurs résiduelles dans l'image corrig
3     ée en la comparant avec l'image initiale"""
4     l, p = im.size
5     nb = 0
6     for i in range(l):
7         for j in range(p):
8             pix = im.getpixel((i, j))
9             pix_c = im_c.getpixel((i, j))
10            nb += distance_de_Hamming(pixel_to_list(pix),
11            pixel_to_list(pix_c))
12     return nb
```

Listing 15 – Pourcentage d'erreurs résiduelles

```
1 def pourcentage_erreurs_residuelles(im, im_c):
2     """Calcule le pourcentage d'erreurs résiduelles dans l'image
3     corrigée en la comparant avec l'image initiale"""
4     l, p = im.size
5     nb_erreurs = erreurs_residuelles(im, im_c)
6     nb_demi_pixels = l * p
7     nb_composantes = nb_demi_pixels * 24
8     return (nb_erreurs / nb_composantes) * 100
```

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires
Codes cycliques
Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques
Encoder et décoder
Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission
Probabilité d'erreurs
résiduelles

Probabilités d'erreurs résiduelles du tableau de déchiffrement

Figure – Probabilités d'erreurs résiduelles du tableau de déchiffrement pour différentes capacités de correction [trace_tab]

Application à une autre image

Figure – Image de Jupiter prise par la sonde *Voyager 2*

Figure – Image entachée de 10 000 erreurs aléatoires

Figure – Image obtenue après correction par le code de Golay

Source :

Jupiter and two moons NASA
<https://voyager.jpl.nasa.gov/galleries/images-voyager-took/jupiter/>

Transmission
d'images :
Code de Golay -
Code de
Reed-Solomon

Jeanne
Domanski

Transmission
d'images

Définitions

Codes linéaires
et cycliques

Codes linéaires

Codes cycliques

Tableau de
déchiffrement

Racines
primitives

Code de
Reed-Solomon

Caractéristiques

Encoder et décoder

Étapes de l'algorithme

Application

Comparaison

Taux de transmission

Probabilité d'erreurs
résiduelles