DUPONT TRISTAN

Thème : Transport

Numéro d'inscription : 36825

OPTIMISATION DE LA POLLINISATION PAR LES ABEILLES SELON LE PLACEMENT DE LA RUCHE

PROBLÉMATIQUE

COMMENT PLACER UNE RUCHE
D'ABEILLES POUR OPTIMISER LA
POLLINISATION DE CHAMPS DE FLEURS ?

SOMMAIRE

- I) INTRODUCTION
- II) PRESENTATION DE L'ALGORITHME
- III) PLACEMENT DE LA RUCHE
 - II.i) METHODE BARYCENTRE
 - II.ii) METHODE CENTRE RADICAL
 - II.iii) METHODE INTEGRALE

INTRODUCTION

- Pollinisation uniquement par les abeilles
- Fleurs de la même espèce
- Abeilles ouvrières
- Champs de fleurs

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME

5/35

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME

6/35

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME

7/35

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME

8/35

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME

9/35

3

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME

10/35

4

Abeille sur une fleur (dans un champ)

Si Test OK

Sinon

Fleur pollinisée (champ
partiellement pollinisé)

Rien ne se passe

PLACEMENT DE LA RUCHE

- I) Méthode barycentre
- II) Méthode centre radical
- III) Méthode intégrale

MÉTHODE BARYCENTRE

12/35

- Soit $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$, n coefficients ou *poids*, soit $(A_1, \dots, A_n) \in (\mathbb{R}^2)^n$, n points du plan.
- On a :

$$\text{bar}(A_i, a_i)_{i=1, \dots, n} = \frac{1}{\sum a_i} \sum a_i A_i$$

Ici, nous avons :

$$\text{bar}(A_i, a_i)_{i=1, \dots, n} = \frac{1}{\sum \pi r_i^2} \sum \pi r_i^2 A_i$$

MÉTHODE BARYCENTRE

13/35

Nombre abeilles début	10	20	30	40	50	60
Nombre fleurs début	60	60	60	60	60	60
Nombre fleurs pollinisées	13	16	22	25	28	32
Fleurs pollinisées / fleurs début	0,22	0,27	0,37	0,42	0,47	0,53

Date : AVRIL-JUIN

Fleurs pollinisées / fleurs début en fonction du nombre d'abeilles initial

MÉTHODE CENTRE RADICAL

14/35

- Centre radical de 3 cercles

MÉTHODE CENTRE RADICAL

15/35

- Données : $O_i = (x_i, y_i)$, $r_i > 0$ pour $i \in \llbracket 1,3 \rrbracket$. $M = (x, y) \in$ à l'axe radical de C_i et C_j noté $\Delta_{i,j}$ équivaut à :

$$P_i(M) = P_j(M) \Leftrightarrow P \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) - (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) + R_1^2 - R_2^2}{2} \\ \frac{-(x_1 - x_3)(x_1 + x_3) - (y_1 - y_3)(y_1 + y_3) + R_1^2 - R_3^2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Qui est un système de Cramer, on a donc :

$$x = \frac{1}{\det(P)} \begin{vmatrix} a & y_2 - y_1 \\ b & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \frac{a(y_3 - y_1) - b(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)}$$
$$y = \frac{1}{\det(P)} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & a \\ x_3 - x_1 & b \end{vmatrix} = \frac{b(x_2 - x_1) - a(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)}$$

D'où les coordonnées du centre radical de nos trois cercles.

MÉTHODE CENTRE RADICAL

16/35

Nombre abeilles début	10	20	30	40	50	60
Nombre fleurs début	60	60	60	60	60	60
Nombre fleurs pollinisées	13	18	24	28	32	38
Flours pollinisées / fleurs début	0,22	0,30	0,40	0,47	0,53	0,63

Date : AVRIL-JUIN

Flours pollinisées / fleurs début en fonction du nombre d'abeilles initial

MÉTHODE INTEGRALE

17/35

MÉTHODE INTEGRALE

18/35

$$P(X) = 1000 - 55,2429286X + 2,93900171X^2 - 0,0523200389X^3 + 0,00047984861X^4 - 0,00000210784889X^5 + 0,00000000559437778X^6 - 0,00000000000786679365X^7 + 0,000000000000000456190476X^8$$

MÉTHODE INTEGRALE

19/35

$$\int_{\rho-R}^{\rho+R} \int_{-\theta_r}^{\theta_r} P(r) r d\theta dr \quad \text{Où } \theta_r = \text{Arccos}\left(\frac{r^2 + \rho^2 - R^2}{2\rho r}\right)$$

MÉTHODE INTEGRALE

20/35

MÉTHODE INTEGRALE

21/35

Nombre abeilles début	10	20	30	40	50	60
Nombre fleurs début	60	60	60	60	60	60
Nombre fleurs pollinisées	14	17	21	27	29	34
Fleurs pollinisées / fleurs début	0,23	0,28	0,35	0,45	0,48	0,57

Date : AVRIL-JUIN

Fleurs pollinisées / fleurs début en fonction du nombre d'abeilles initial

CONCLUSION

- Bilan
- Critique / Améliorations possibles

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE DETAILLEE

- [1] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation>, consultation le 13/08/2018
- [2] Olivier Faure : Simulation du mouvement brownien et des diffusions : <https://pastel.archivesouvertes.fr/tel-00523258/document>, consultation le 10/09/2018
- [3] Enrique Munoz : RMS, Etude qualitative d'un système de Lotka-Volterra : Volume 112, numéro 3, 2001/2002
- [4] http://debart.pagesperso-orange.fr/ts/geometrie_cercle.html, consultation le 03/12/2018

REFERENCE DU CONTACT

Jean-Baptiste MALRAUX, technicien, animateur chez l'ADAFc (Association pour le développement de l'apiculture en Franche-Comté)

Téléphone : 03.81.54.71.57

Adresse mail : jean-baptiste.malraux@adafr.adafrance.org

ALGORITHMES

```

1 from tkinter import *
2 import math, random
3 import time
4 from numpy.polynomial import Polynomial
5 from sympy import binomial
6 from math import *
7 """from colors import *"""
8
9 Fleurs = [] #Liste des fleurs
10 Fx=[] #Liste des abscisses des fleurs
11 Fy=[] # '' des ordonnées ''
12 M=[] #Liste des coordonnées de la ruche
13 C=[500000] #Liste auxiliaire qui va contenir les fleurs pollinisées meme plusieurs fois
14 Cp=[] #Liste qui va contenir les fleurs pollinisées de façon distincte
15 P=[] #liste des poids de chaque fleur
16 Fr=[]
17 Lc1=[]
18 Lc2=[]
19 Lc3=[]
20 Couleur=COLORS = ['LavenderBlush3','azure3', 'SlateBlue1', 'RoyalBlue2', 'blue4',
21 'DodgerBlue2', 'SteelBlue1', 'DeepSkyBlue3', 'SkyBlue1', 'LightSkyBlue1']
22 W = [pi/2,0,pi/4,0, (3*pi)/16, 0, (15*pi)/96, 0, (105*pi)/768]
23 A = [1000, -55.2429286, 2.93900171, -0.0523200389, 0.00047984861, -0.00000210784889, 0.00000000559437778,
    -0.0000000000786679365, 0.0000000000000456190476]
24
25
26 def Fleur():
27     """ Dessine des fleurs de centre (x,y) et de rayon r """
28     global Arret, f
29     if Arret == False:
30         v = 0
31         while v < f:
32             r = random.randint(10,20)
33             x = random.randint(100,300)
34             y = random.randint(100,300)
35             Lc1.append((r**2)/300)
36             Lc2.append(0)
37             Lc3.append(0)
38             Fx.append(x)
39             Fy.append(y)
40             Fr.append(r)
41             Fleurs.append(Canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, outline='pink', fill='pink'))
42             P.append(1)
43             v += 1
44         else:
45             Ruche()
46             return(Fleurs)
47             return(Fx)
48             return(Fy)
49

```

```

50 def Ruche():
51     """ Dessine une ruche de centre (x,y) et de rayon r """
52     global Arret
53     if Arret == False:
54         x,y=position_ruche(Fx,Fy,Fr)
55         r = 10
56         Canevas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, outline='orange', fill='orange')
57         M.append(x)
58         M.append(y)
59         Abeille()
60
61 def Abeille():
62     """ Dessine des abeilles de centre (X[p],Y[p]) et de rayon RAYON"""
63     global Arret,a,u,g,G,J,k,j,m,t,Abeilles,x,X,Y,DX,DY,RAYON,LARGEUR,HAUTEUR
64     if Arret == False:
65         cdf=0
66         k = 0
67         u = 0
68         g = 0
69         num_ab = a
70         Abeilles = []
71         G=[]
72         J=[]
73         X = []
74         Y = []
75         L = []
76         C = []
77         DX = []
78         DY = []
79         vitesse = []
80         angle = []
81         RAYON = 3
82         for p in range (num_ab) : #Création des abeilles initiales
83             X.append(M[0])
84             Y.append(M[1])
85             L.append(duree_vie(j,m))
86             G.append(random.randint(0,80))
87             J.append(0)
88             Abeilles.append(Canevas.create_oval(X[p]-RAYON, Y[p]-RAYON, X[p]+RAYON, Y[p]+RAYON, outline='orange',
fill='yellow'))
89             vitesse.append(random.uniform(1.8,2)*3)
90             angle.append(random.uniform(0,2*math.pi))
91             DX.append(vitesse[p]*math.cos(angle[p]))
92             DY.append(vitesse[p]*math.sin(angle[p]))
93             while k<t: #Gestion du temps, des naissances et des morts
94                 k+=0.05
95                 g+=1
96                 r=0
97                 if g==10:

```

```

98 g=0
99 while r!=len(L):
100     if L[r]==1:
101         del L[r]
102         Canevas.delete(Mafenetre, Abeilles[r])
103         del Abeilles[r]
104         del vitesse[r]
105         del angle[r]
106         del DX[r]
107         del DY[r]
108         del X[r]
109         del Y[r]
110         del G[r]
111         del J[r]
112         num_ab -= 1
113     else:
114         L[r]=L[r]-1
115         r+=1
116 for o in range(0,rep_abeilles(date1(j,m,k),date2(j,m,k),len(L))):
117     L.append(duree_vie(date1(j,m,k),date2(j,m,k)))
118     X.append(M[0])
119     Y.append(M[1])
120     G.append(random.randint(0,80))
121     J.append(0)
122     Abeilles.append(Canevas.create_oval(X[len(X)-1]-RAYON, Y[len(Y)-1]-RAYON, X[len(X)-1]+RAYON,
Y[len(Y)-1]+RAYON, outline='orange', fill='yellow'))
123     vitesse.append(random.uniform(1.8,2)*3)
124     angle.append(random.uniform(0,2*math.pi))
125     DX.append(vitesse[len(vitesse)-1]*math.cos(angle[len(angle)-1]))
126     DY.append(vitesse[len(vitesse)-1]*math.sin(angle[len(angle)-1]))
127     num_ab += 1
128
129
130 for p in range (num_ab) : #Gestion des déplacements des abeilles
131     rd=200
132     c=10000
133     for kk in range(len(Fx)):
134
135         if ((X[p]-Fx[kk])**2+(Y[p]-Fy[kk])**2)**0.5 < c :
136             c=((X[p]-Fx[kk])**2+(Y[p]-Fy[kk])**2)**0.5
137             jj=kk
138             alpha=math.acos((X[p]-Fx[jj])/((X[p]-Fx[kk])**2+(Y[p]-Fy[kk])**2)**0.5)
139
140     if c<rd and G[p]<40:
141         G[p]+=1
142         if X[p]-Fx[jj] > 0:
143             if Y[p]-Fy[jj] > 0:
144                 vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*2
145                 angle[p] = math.pi+alpha
146                 DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
147                 DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])

```

```

148     else :
149         vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*2
150         angle[p] =math.pi-alpha
151         DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
152         DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])
153     else :
154         if Y[p]-Fy[jj] > 0:
155             vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*2
156             angle[p] = -(math.pi-alpha)
157             DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
158             DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])
159         else:
160             vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*2
161             angle[p] =-(math.pi+alpha)
162             DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
163             DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])
164     else:
165         if G[p]>=40:
166             if J[p]<50:
167                 J[p]+=1
168                 vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*7
169                 angle[p] = random.uniform(0,2*math.pi)
170                 DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
171                 DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])
172             else:
173                 G[p]=0
174                 J[p]=0
175                 vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*7
176                 angle[p] = random.uniform(0,2*math.pi)
177                 DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
178                 DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])
179             else:
180                 vitesse[p] = random.uniform(1.8,2)*7
181                 angle[p] = random.uniform(0,2*math.pi)
182                 DX[p] = vitesse[p]*math.cos(angle[p])
183                 DY[p] = vitesse[p]*math.sin(angle[p])
184
185     Canevas.move(Abeilles[p], DX[p], DY[p])
186
187     X[p] = X[p]+DX[p]
188     Y[p] = Y[p]+DY[p]
189
190     for i in range(len(Fx)): #Pollinisation des fleurs
191         numal = random.randint(0,13)
192         if abs(X[p]-Fx[i]) < (3/2)*Fr[i] and abs(Y[p]-Fy[i]) < (3/2)*Fr[i] and numal == 2:
193             if Lc3[i]<9:
194                 Cp.append(Fx[i])
195                 Lc2[i]+=1
196                 r = Fr[i]
197                 x = Fx[i]
198

```

```
199         y = Fy[i]
200         if Lc2[i]>=Lc1[i] and Lc3[i]<9:
201             Lc2[i]=0
202             Lc3[i]+=1
203             Fleurs.append(Canevas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r, outline=Couleur[Lc3[i]],
fill=Couleur[Lc3[i]]))
204             del Fleurs[i]
205
206
207         Mafenetre.update()
208         time.sleep(0.1)
209
210
211 def Parametres():
212     global l,f,b,a,o,j,u,m,p,t
213     l.pack()
214     f.pack()
215     b.pack()
216     a.pack()
217     o.pack()
218     j.pack()
219     u.pack()
220     m.pack()
221     p.pack()
222     t.pack()
223     # Création d'un widget Button (bouton Confirmer)
224     BoutonCo = Button(Mafenetre, text = 'Confirmer', command = Confirmer)
225     BoutonCo.pack(side = RIGHT, padx = 5, pady = 5)
226     return(f)
227     return(a)
228     return(j)
229     return(m)
230     return(t)
```

```
273 def date(j,m,t):
274     for aa in range(0,t):
275         if m in [1,3,5,7,8,10] and j==31:
276             m+=1
277             j=1
278         elif m in [4,6,9,11] and j==30:
279             m+=1
280             j=1
281         elif m==2 and j==28:
282             m+=1
283             j=1
284         elif m==12 and j==31:
285             j=1
286             m=1
287         else:
288             j+=1
289         """print(j,m)"""
290     return(j,m)
291
292 def date1(j,m,t):
293     for bb in range(0,int(t)):
294         if m in [1,3,5,7,8,10] and j==31:
295             m+=1
296             j=1
297         elif m in [4,6,9,11] and j==30:
298             m+=1
299             j=1
300         elif m==2 and j==28:
301             m+=1
302             j=1
303         elif m==12 and j==31:
304             j=1
305             m=1
306         else:
307             j+=1
308         """print(j,m)"""
309     return(j)
310
311 def date2(j,m,t):
312     for oo in range(0,int(t)):
313         if m in [1,3,5,7,8,10] and j==31:
314             m+=1
315             j=1
316         elif m in [4,6,9,11] and j==30:
317             m+=1
318             j=1
319         elif m==2 and j==28:
320             m+=1
321             j=1
322         elif m==12 and j==31:
323             j=1
```

```
324         m=1
325     else:
326         j+=1
327         """print(j,m)"""
328     return(m)
329
330 def duree_vie(j,m):
331     d=0
332     if m in [1,2,3]:
333         d=random.randrange(35,40,1)*(1/2)
334     if m in [4,5,6]:
335         d=random.randrange(14,20,1)
336     if m in [10,11,12]:
337         d=random.randrange(70,90,1)*(1/2)
338     if m in [7,8]:
339         d=random.randrange(38,46,1)*(1/2)
340     if m==9:
341         if j<15:
342             d=random.randrange(38,46,1)*(1/2)
343         else:
344             d=random.randrange(70,90,1)*(1/2)
345     return(d)
346
347 """def duree_vie(j,m):
348     d=0
349     if m in [1,2,3]:
350         d=random.randrange(70,80,1)
351     if m in [4,5,6]:
352         d=random.randrange(28,40,1)
353     if m in [10,11,12]:
354         d=random.randrange(140,180,1)
355     if m in [7,8]:
356         d=random.randrange(77,92,1)
357     if m==9:
358         if j<15:
359             d=random.randrange(77,92,1)
360         else:
361             d=random.randrange(140,180,1)
362     return(d)"""
363
364 def rep_abeilles(j,m,n): #Facteur des naissances
365     nbk=0
366     if m in [1,2,3]:
367         nbk=0
368     if m in [4,5,6]:
369         nbk=int(0.08*n)*random.randrange(1,2,1)
370     if m in [7,8,9]:
371         nbk=int(0.045*n)*random.randrange(1,2,1)
372     if m in [10,11,12]:
373         nbk=int(0.01*n)*random.randrange(1,2,1)
374     return(nbk)
```

```
375
376
377 def Confirmer():
378     global l,f,b,a,o,j,u,m,p,t
379     f = int(f.get())
380     a = int(a.get())
381     j = int(j.get())
382     m = int(m.get())
383     t = int(t.get())
384     return(f)
385     return(a)
386     return(j)
387     return(m)
388     return(t)
389     root.destroy
390
391 def Quitter():
392     global Arret
393     print('le nombre de fleurs pollinisées est : ', len(Cp))
394     print('abeilles de départ : ', a )
395     print('abeilles à la fin : ', len(Abeilles) )
396     print('la date de la fin de la simulation est : ',date(j,m,int(k)) )
397     print('la date de début de la simulation est : ', j, '/', m)
398     Arret = True
399     root.destroy()
400     Mafenetre.destroy()
401
402 def Demarrer():
403     """ Démarre l'animation """
404     global Arret
405     Canevas.delete(ALL)
406     if Arret == True:
407         Arret = False
408         Fleur()
409
410
411 Arret = True
412
413 # Création de la fenêtre principale (main window)
414 Mafenetre = Tk()
415 Mafenetre.title('TIPE Pollen')
416
417 # Création d'un widget Canvas
418 LARGEUR = 1000
419 HAUTEUR = 600
420 Canevas = Canvas(Mafenetre, width = LARGEUR, height =HAUTEUR, bg ='green')
421 Canevas.pack(padx = 5, pady = 5)
422
423 # Création d'un widget Button (bouton Démarrer)
```

```
423 # Création d'un widget Button (bouton Démarrer)
424 BoutonGo = Button(Mafenetre, text = 'Démarrer', command = Demarrer)
425 BoutonGo.pack(side = LEFT, padx = 10, pady = 10)
426
427 # Création d'un widget Button (bouton Paramètres)
428 BoutonPa = Button(Mafenetre, text = 'Paramètres', command = Parametres)
429 BoutonPa.pack(side = LEFT, padx = 5, pady = 5)
430
431 # Création d'un widget Button (bouton Quitter)
432 BoutonQuitter = Button(Mafenetre, text = 'Quitter', command = Quitter )
433 BoutonQuitter.pack(side = LEFT, padx = 5, pady = 5)
434
435 #root
436 root = Tk()
437 root.title('Parametres')
438
439 #Label Et Entry
440 l = Label(root, text='Fleurs', width=10)
441 b = Label(root, text='Abeilles', width=10)
442 o = Label(root, text='Jour', width=10)
443 u = Label(root, text='Mois', width=10)
444 p = Label(root, text='Durée', width=10)
445 f = Entry(root, width =10)
446 a = Entry(root, width=10)
447 j = Entry(root, width=10)
448 m = Entry(root, width=10)
449 t = Entry(root, width=10)
450
451
452 Mafenetre.mainloop()
```

```

1 def init_liste(n):
2     G=[]
3     for k in range(n):
4         G.append(0)
5     return(G)
6
7 Linit=init_liste(10)
8
9 def map_prob(x,y,G,n):
10    H=[]
11    for k in range(n):
12        H.append(k*500/n)
13    c=0
14    while (x-500)**2+(y-300)**2>H[c]**2:
15        c+=1
16    G[c-1]+=1
17
18 def Interpolation(W,B):
19    Lagrange=[]
20    Interpol=Polynomial([0])
21    for k in range(0,9):
22        Pol=Polynomial(1)
23        for i in range(0,9):
24            if i!=k:
25                Pol=(1/(W[k]-W[i]))*Pol*Polynomial([W[i],-1])
26        Lagrange.append(Pol)
27    for j in range(0,9):
28        Interpol+=B[j]*Lagrange[j]
29    return(Interpol.coef)
30
31 def barycentre(Fx,Fy,P):
32    Pf = 0
33    bx = 0
34    by = 0
35    for i in range(len(Fx)) :
36        bx += Fx[i]*P[i]
37        by += Fy[i]*P[i]
38        Pf += P[i]
39    return(bx/Pf,by/Pf)
40
41 def centre_radical(x1,x2,x3,y1,y2,y3,R1,R2,R3):
42    a = (-(x1-x2)*(x2+x1)-(y1-y2)*(y1+y2)+R1*R1-R2*R2)/2
43    b = (-(x1-x3)*(x3+x1)-(y1-y3)*(y1+y3)+R1*R1-R3*R3)/2
44    x = (a*(y3-y1)-b*(y2-y1))/((x2-x1)*(y3-y1)-(x3-x1)*(y2-y1))
45    y = (b*(x2-x1)-(x3-x1)*a)/((x2-x1)*(y3-y1)-(x3-x1)*(y2-y1))
46    return(x,y)

```

```
239 def integrale(xf,yf,Rx,Ry,R):
240     S=0
241     pas=10
242     rho = sqrt((xf-Rx)**2 + (yf-Ry)**2)
243     for k in range(0,9):
244         c=0
245         r = rho - R
246         while r < rho + R:
247             c+=math.acos((r**2 + rho**2 - R**2)/(2*rho*r))*r**(k+1)
248             r+=pas
249         S+=A[k]*c
250     return(2*S)
251
252 def somme_integrales_fleurs(Rx,Ry,Fx,Fy,Fr):
253     SIF=0
254     for i in range(0,3):
255         SIF+=integrale(Fx[i],Fy[i],Rx,Ry,Fr[i])
256     return(SIF)
257
258
259 def position_ruche(Fx,Fy,Fr):
260     pos_ruche=[0,0]
261     som=somme_integrales_fleurs(0,0,Fx,Fy,Fr)
262     for xtest in range(100,301):
263         for ytest in range(100,301):
264             if somme_integrales_fleurs(xtest,ytest,Fx,Fy,Fr)>som:
265                 pos_ruche=[xtest,ytest]
266     return(pos_ruche[0],pos_ruche[1])
267
```